

FEDERAL PLATINUM DIESEL SYNTHETIC BLEND SAE 10W-40

Platinum Diesel Synthetic Blend SAE 10W40 es un lubricante para motores diésel de bases Semi Sintéticas que son obtenidas a partir de aceites básicos Full Sintéticos (PAO) y bases minerales del grupo II. Las excelentes características de estabilidad a la oxidación y menor volatilidad en comparación con cualquier otro lubricante de base mineral (Grupo I, II o III) le permite a los usuarios extender los periodos de cambio y reducir el consumo de aceite aun cuando el motor esté funcionando en condiciones extremas.

Federal Platinum Diésel Synthetic Blend SAE 10W40 Brinda excelente protección a motores diésel operados en servicio sobre carretera, minería, construcción, tractores agrícolas, reparto en ciudad y cualquier motor que requiera de aceites con especificación CK-4 o anterior.

Recomendado también para todos los Motores, LPG o CNG; sean naturalmente aspirados o turbo cargados. Provee un mejor rendimiento de combustible en comparación con las otras viscosidades más altas. Al estar formulado con aceites básicos semi-sintéticos proporciona una excepcional protección menor al desgaste y consumo de aceite en periodos extendidos de cambio.

CERTIFICACIONES

API	CK-4, CJ-4, CI-4, CI-4 PLUS, CH-4 / SN
ACEA	E9-16, E7-04
CATERPILLAR	ECF-3, ECT-2, ECF-La, TO-2
CUMMINS	CES 20086, 20081, 20077
DETROIT DIESEL	93K222, 93K218, 93K214
DEUZ	DQC III-10 LA
FORD	WSS-M2C171-F1
JASO	DH-2
MACK	EOS-4.5, EO-O PREMIUM PLUS, EO-N PREMIUM PLUS
MAN	3575
MB	228.31
MTU	MTL 5044 Type 2.1
RENAULT	RLD-4 RLD-3
VOLVO	VDS-4.5 VDS-4, VDS-3

PROPIEDADES TIPICAS

CCS, Cp (@-20°C)	6100
Viscosidad, cSt@40°C	114
Viscosidad, cSt@100°C	15.3
Índice de Viscosidad	141
Punto de Fluidez. °C	-39
Sulfato Ash, Wt (%)	0.968
Total Base No. (D2896)	8.4
Gravedad Especifica	0.889
Punto de Inflamación °C	227

FORMATOS



www.federallubricants.com

www.gli.cl



Servicio al Cliente

+562 2395 9000

REVISION OCTUBRE 2021