

FEDERAL ATF DEXRON III

Es un fluido para transmisiones automáticas diseñado para la nueva generación de transmisiones controladas electrónicamente. ATF DEXRON III cumple con la mayoría de los requerimientos de performance de USA, Japón y Europa. Este fluido es aceptado para ser usado en requerimientos de Ford tipo CJ y fluidos H.

FEDERAL ATF DEXRON III También puede ser usado en transmisiones de fuera de carretera, direcciones hidráulicas y otros sistemas hidráulicos que requieran especificaciones Allison C4. El producto también cumple con las aprobaciones (• General Motor's Dexron[®] III-H • Ford's Mercon[®] • Allison C-4 • Allison TES 389 • Type A Suffix A • Type CJ)

FEDERAL ATF DEXRON III ha sido formulado con aceites básicos de alta calidad, mejoradores de índice de viscosidad, agentes anti desgaste, detergentes y antiespumantes. El producto contiene modificadores de fricción para controlar la transición del espesor de la película lubricante mientras los elementos de fricción y embragues son activados durante el cambio de marcha. Esto asegura cambios de marcha suaves en un alto rango de condiciones de manejo y temperaturas.

Características/ Beneficios:

- ✓ Excelente rendimiento a baja temperatura
- ✓ Compatible con la mayoría de sellos, incluyendo los sellos de caucho sintético
- ✓ Muy buenas propiedades lubricantes y protección contra el desgaste.
- ✓ Excelentes características de fricción para cambios más suaves y operaciones silenciosas
- ✓ Previene la herrumbre y la corrosión
- ✓ Anti espumantes

CERTIFICACIONES

ALLISON	C-4 -TES-389™•
CATERPILLAR	TO-2
DEXRON [®]	III-H (G-F) II-E (C-D)
Ford MERCON [®]	M2C138CJ, M2C166H

PROPIEDADES TÍPICAS

Viscosidad cP@40° C	15,4
Viscosidad cSt@40° C	34.5
Viscosidad cSt@100° C	7.6
Índice de Viscosidad	175
Punto de Inflamación ° C	224
Punto de Ecurrimiento ° C	-41
Gravedad Especifica	0.872
Color	RED

FORMATOS

0.946 L



3.785 L



19 L



www.federallubricants.com

www.gli.cl



Servicio al Cliente

+562 2395 9000