

FEDERAL ANTIFREEZE COOLANT LONG LIFE 50/50

Federal Antifreeze Coolant Long Life 50/50 es un producto libre de nitritos, listo para usarse, se recomienda para ser utilizado en aplicaciones dentro y fuera de la carretera y motores estacionarios que requiera una formulación libre de nitritos, silicatos, fosfatos de acuerdo con los requerimientos de la mayoría de OEM's.

Se formula utilizando tecnología OAT (Organic Aditive Technology) que le ofrece mejor transferencia de calor, mayor duración y evita la cavitación.

El producto es apto para ser usado en todo tipo de motores a gas natural, Diésel o gasolina trabajando en servicio Pesado dentro o fuera de carretera o servicio ligero.

Este producto puede ser usado sin diluir, tiene un punto de congelación de aproximadamente -37 C. No requiere de la carga de aditivos suplementarios para refrigerantes (SCA).

CERTIFICACIONES

Antifreeze Coolant Long Life 50/50 Satisfacen o Exceden:

ASTM D3306, D6210, D7583, D7820

AS/NZS 2108.2004 Tipo A

Cummins 3666132

DDC 7SE 298,93K217

International Truck and

Engine/Navistra CEMS B-1 Tipo III-A

TMC RP329B, TMC RP338

FORMATOS

3.785 L



PROPIEDADES TIPICAS

	METODO DE PRUEBA	RENDIMIENTO
pH (50% por vol.)	ASTM D1287	7.8 -9.0
Gravedad especifica (60° F / 15.6°C)	ASTM D1122	1.070 -1.080
Punto de Congelacion (50% por vol.)	ASTM D1117	-37°C / 34°F
Volumen de espuma (ml)	ASTM D1881	50 max.
Tiempo de interrupcion de espuma (Segundos)	ASTM D1881	5 max.
Cloruro (ppm)	ASTM D3634	<25
Color		Amarillo
Silicio	ASTM D6130	<10.
Fosfato	ASTM D5827	<10
Nitrito	ASTM D5827	<10

www.federalallubricants.com

www.gli.cl



Servicio al Cliente

+562 2395 9000