

## FEDERAL ATF DEXRON VI MERCON LV

Es un ATF multi-vehículo de baja viscosidad de última generación, diseñado específicamente, totalmente sintético, con licencia OEM y aprobado según las especificaciones GM DEXRON<sup>®</sup> -VI y Ford MERCON<sup>®</sup> LV.

Esta formulación tecnológicamente avanzada proporciona una protección óptima en las condiciones de manejo más duras, al mismo tiempo que proporciona la máxima eficiencia y rendimiento de combustible no solo para las transmisiones GM y Ford, sino también para una amplia variedad de transmisiones OEM y sus requisitos mecánicos.

Federal ATF Dexron VI Mercon LV tiene una excelente estabilidad al cizallamiento y a la oxidación, baja tendencia a la formación de espuma, resistencia excepcional al desgaste y protección contra la corrosión y las picaduras. Su formulación basada en sintéticos proporciona una circulación de arranque en frío excepcional, así como un manejo a altas temperaturas y protección oxidativa.

Federal ATF Dexron VI Mercon LV es un fluido térmicamente estable que resiste el lodo y la formación de depósitos para garantizar una larga vida útil.

### CERTIFICACIONES

Allison C-4, TES-389

CATERPILLAR TO-2

DEXRON III-H (G-F) II-E (C-D)

GM j-60195

MERCON V and DP not supported

### PROPIEDADES TÍPICAS

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Densidad @ 15° C      | 844   |
| Viscosidad cSt@40°    | 6.0   |
| Viscosidad cSt@100°   | 28.8  |
| Índice de Viscosidad  | 152   |
| Punto de Inflamación  | 225   |
| Punto de Ecurrimiento | -52   |
| Color                 | Rojo  |
| Viscosidad cp -@40°   | 11500 |

### FORMATOS

0.946 L



[www.federallubricants.com](http://www.federallubricants.com)

[www.gli.cl](http://www.gli.cl)



**Servicio al Cliente**

+562 2395 9000