

## FEDERAL CHASSIS GREASE

Grasa para Chassis.

Federal Chassis Grease es una grasa de textura suave fabricada a base de jabón de calcio y aceites minerales refinados de baja viscosidad, que le permiten desempeñarse como una grasa resistente a la oxidación, corrosión, herrumbre y humedad en las partes a lubricar del chassis de unidades automotrices.

Buenas características de lubricidad, adecuada adhesividad, resistencia al lavado por agua, protección contra la herrumbre y corrosión y buena resistencia a la oxidación.

Se recomienda para la lubricación general de todas las partes del chassis de unidades automotrices y diversos mecanismos de maquinas de construcción, camiones, equipos agrícolas e Industriales. Se aplica en columpios, rotulas, terminales de dirección, quinta ruda de tractocamiones, etc.

### ESPECIFICACIONES

	UNIDAD	NORMAS REFERENCIA	VALOR TÍPICO
Acido Libre,	g ácido oleico / 100 g muestra	ASTM D 664	0.2
Color	No aplica	No aplica	Café
Corrosión en Lámina de Cobre	Según Tabla ASTM	ASTM D 4048	1a
Contenido de Agua,	cSt	ASTM D95	0.80
Estabilidad Mecánica (Variación de la penetración 10.000 y 60 Golpes)	%	ASTM D217	5
Penetración a 25 °C (a 60 golpes)	mm/10	ASTM D217	265
Punto de Goteo	°C	ASTM D2265	110
Separación de aceite	% masa	IP121	0.9
Viscosidad del aceite base a 40°C,	cSt	ASTM D445	98

### FORMATOS

19 L



208 L



[www.federallubricants.com](http://www.federallubricants.com)

[www.gli.cl](http://www.gli.cl)



**Servicio al Cliente**

+562 2395 9000