

FEDERAL EXTRA GEAR SYNTHETIC BLEND LS 80W90 API GL-5

Federal Extra Gear Synthetic Blend LS es un lubricante para transmisiones manuales y diferenciales con deslizamiento limitado (LS por sus siglas en ingles). Está formulado con bases semisintéticas de alta calidad y modificadores de fricción para que pueda ser usado para el rellenado o cambio completo de aceite en diferenciales de resbalamiento limitado.

Así mismo, este lubricante está fortalecido con inhibidores de la herrumbre y la corrosión, un inhibidor de espuma y un supresor del Punto de Fluidéz.

Cumple con las certificaciones del instituto Americano del Petróleo API GL-5 para engranajes de extrema presión y la aprobación API MT-1 para transmisiones manuales.

CERTIFICACIONES

API GL-5
API MT-1

PROPIEDADES TÍPICAS

GRADO		80W90
Viscosidad 100°C cSt	ASTM D445	14.5
Baja temperatura (-26°C) Visco. Brookfield max (°C) cSt	ASTM D2983	130,000
Punto de Ecurrimiento °C (°F) máx.	ASTM D97	-30 (-22)
Punto de Inflamación, COC °C (°F)	ASTM D92	180 (356)
Gravedad especifica 15°C (60°F)	ASTM D1298	0.89
Libras por galón	ASTM D287	7.41

FORMATOS

0.946 L



www.federallubricants.com

www.gli.cl



Servicio al Cliente

+562 2395 9000

REVISIÓN: NOVIEMBRE- 2021