

FEDERAL ROYAL SYNTHETIC RNL 5W/30 (ACEA C-4)

Lubricante 100% sintético, recomendado para uso en automóviles y camionetas equipados con motores Diésel y gasolina.

Este producto cuenta con certificación Renault RN0720, equipados con catalizador de 3 vías y filtros de partículas con DPF. Su bajo contenido de cenizas sulfatadas permite la extensión de la vida útil del filtro de partículas.

Advertencia: Este producto tiene el límite mas bajo de cenizas sulfatadas y podría no ser adecuado para vehículos que no necesiten la certificación RNL0720.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Ayuda a un menor consumo de combustible
- ✓ Es adecuado para catalizadores modernos
- ✓ Cumple con bajas cenizas (Low SAPS)
- ✓ Ayuda arranque en frío rápido
- ✓ Una película de lubricación segura a altas temperaturas
- ✓ Una muy buena detergencia y dispersión
- ✓ Buenas protección contra el desgaste, la corrosión y la formación de espuma.

CERTIFICACIONES

ACEA	C3, C4
MB APPROVAL	228,51
RENAULT	RN0720
MB	226.51

PROPIEDADES TIPICAS

SAE GRADE	5W-30
Densidad 15° C, Kg/l	0.849
Viscosidad 30° C, mPas	6320
Viscosidad 40° C, mm2/S	7280
Viscosidad 100° C, mm2/S	12.40
Índice de Viscosidad	170
Punto de Inflamación, COC. ° C	216
Punto de Ecurrimiento °C	-39
Sulfato Asch (%)	0.49
Base Total N°, mgKOH/g	6,6

FORMATOS

208 L



www.federallubricants.com

www.gli.cl



Servicio al Cliente

+562 2395 9000

REVISION OCTUBRE 2021