

FEDERAL ATF DEXRON VI MERCON LV

LUBRICANTE PARA TRANSMISION AUTOMATICA

Es un ATF multi-vehículo de baja viscosidad de última generación, diseñado específicamente, totalmente sintético, con licencia OEM y aprobado según las especificaciones GM DEXRON[®] - VI y Ford MERCON[®] LV.

Esta formulación tecnológicamente avanzada proporciona una protección óptima en las condiciones de manejo más duras, al mismo tiempo que proporciona la máxima eficiencia y rendimiento de combustible no solo para las transmisiones GM y Ford, sino también para una amplia variedad de transmisiones OEM y sus requisitos mecánicos.

FEDERAL ATF DEXRON VI MERCON LV tiene una excelente estabilidad al cizallamiento y a la oxidación, baja tendencia a la formación de espuma, resistencia excepcional al desgaste y protección contra la corrosión y las picaduras. Su formulación basada en sintéticos proporciona una circulación de arranque en frío excepcional, así como un excelente manejo a altas temperaturas y protección oxidativa.

Es un fluido térmicamente estable que resiste el lodo y la formación de depósitos para garantizar una larga vida útil.

CERTIFICACIONES

Allison C-4, TES-389 CATERPILLAR TO-2
DEXRON III-H (G-F) II-E (C-D) GM j-60195
MERCON V and DP not supported

PROPIEDADES TIPICAS

Densidad @ 15° C	844
Viscosidad cSt@40°	6.0
Viscosidad cSt@100°	28.8
Índice de Viscosidad	152
Punto de Inflamación	225
Punto de Esgurrimiento	-52
Color	Rojo
Viscosidad cp -@40°	11500

FORMATOS

946 ML



www.federallubricants.com
www.gli.cl



Servicio al Cliente

+562 2395 9000

REVISIÓN:
ENERO 2024