FEDERAL®
LUBRICANTS

FEDERAL ANTIFREEZE COOLANT LONG LIFE 50/50

REFRIGERANTE DE MOTOR

Federal Antifreeze Coolant Long Life 50/50 es un producto libre de nitritos, listo para usarse. Se recomienda para ser utilizado en aplicaciones dentro y fuera de carretera y motores estacionarios que requieran una formulación libre de nitritos, silicatos y fosfatos de acuerdo con los requerimientos de la mayoría de OEM's.

Se formula utilizando tecnología OAT (Organic Aditive Technology) que le ofrece mejor transferencia de calor, mayor duración y evita la cavitación.
El producto es apto para ser usado en todo tipo de motores a gas natural, diesel o gasolina, trabajando en servicio pesado dentro o fuera de carretera o servicio ligero.

Este producto puede ser usado sin diluir, tiene un punto de congelación de aproximadamente -37°C. No requiere de la carga de aditivos suplementarios para refrigerantes (SCA).

CERTIFICACIONES

Antifreeze Coolant Long Life 50/50 Satisfacen o Exceden:
ASTM D3306, D6210, D7583, D7820
AS/NZS 2108.2004 Tipo A
Cummins 3666132
DDC 7SE 298,93K217
International Truck and
Engine/Navistra CEMS B-1 Tipo III-A
TMC RP329B, TMC RP338

PROPIEDADES TIPICAS

	METODO DE PRUEBA	RENDIMIENTO
pH (50% por vol.)	ASTM D1287	7.8 -9.0
Gravedad especifica (60° F / 15.6°C)	ASTM D1122	1.070 -1.080
Punto de Congelacion (50% por vol.)	ASTM D1117	-37°C / 34°F
Volumen de espuma (ml)	ASTM D1881	50 max.
Tiempo de interrupcion de espuma (Segundos)	ASTM D1881	5 max.
Cloruro (ppm)	ASTM D3634	<25
Color		Amarillo
Silicio	ASTM D6130	<10.
Fosfato	ASTM D5827	<10
Nitrito	ASTM D5827	<10

FORMATOS

3.785 L

www.federallubricants.com
www.gli.cl

GLI

Servicio al Cliente

+562 2395 9000

REVISION ENERO 2024