FEDERAL®
LUBRICANTS

FEDERAL CHASSIS GREASE

GRASA PARA CHASSIS

FEDERAL CHASSIS GREASE es una grasa de textura suave fabricada a base de jabón de calcio y aceites minerales refinados de baja viscosidad, que le permite desempeñarse como una grasa resistente a la oxidación, corrosión, herrumbre y humedad en las partes a lubricar del chassis de unidades automotrices.

Buenas caracteristicas de lubricación, adecuada adhesividad, resistencia al lavado por agua, contra la herrumbre y corrosión y buena resistencia a la oxidación.

Se recomienda para la lubricación general de todas las partes del chassis de unidades automotrices y diversos mecanismos de máquinas de construcción, camiones, equipos agrícolas e Industriales. Se aplica en columpios, rótulas, terminales de dirección, quinta rueda de tracto camiones, etc.

ESPECIFICACIONES

	UNIDAD	NORMAS REFERENCIA	VALOR TIPICO
Grado NLGI	Grado	ASTM D217	2
Acido libre	Acido oleico / 100g muestra	ASTM D664	0.2
Color	NO APLICA	NO APLICA	café
Corrosión en lamina de cobre	Según tabla ASTM	ASTM D4048	1a
Contenido de Agua	cST	ASTM D95	0.80
Estabilidad Mecánica (Variación de la penetración 10.000 y 60 golpes)	%	ASTM D217	5
Penetración a 25°C (a 60 golpes	mm/10	ASTM D217	265
Punto de Goteo	°C	ASTM D2265	110
Separación de aceite	% masa	IP121	0.9
Viscosidad de aceite base a 40°C	cSt	ASTM D445	98

FORMATOS

19 L

208 L

www.federallubricants.com

www.gli.cl

GLI

Servicio al Cliente

+562 2395 9000

REVISION
ENERO 2024