

FEDERAL MAXXUM ULTRA 10W40 FULL SYNTHETIC

LUBRICANTE PARA MOTOR DIESEL

Lubricante para motores diesel de alta calidad, basado en la última tecnología de aditivos combinada con aceites básicos sintéticos.

Tiene las siguientes propiedades:

Alta detergencia que evita la formación depósitos en el motor.

Muy buena capacidad de dispersión que evita la formación de lodo.

Menor tendencia a la formación de partículas aumenta la vida útil del filtro de partículas

Posee un potente inhibidor a la formación de espuma y control de corrosión.

Índice de viscosidad natural alto y estable.

Bajo contenido de cenizas sulfatadas, fósforo y azufre (bajo SAPS)

Su paquete de aditivos reduce la actividad contra el desgaste, lo que se traduce en una duración extendida de anillos, camisas y cilindros.

Contribuye a una disminución de los costes de mantenimiento.

Este lubricante ha sido desarrollado para motores diesel bajo operación severa continua, formulado para motores Euro 6, Euro 5, Euro 4 en combinación con petróleo Diésel de bajo contenido de azufre. Este producto está diseñado para ser utilizado aplicaciones con motores con filtro de partículas y sistema de catalizador como también motores sin estos equipos el producto está catalogado bajo el grupo "Low Saps" baja cenizas

ESPECIFICACIONES

ACEA	E6-E7
API	CI-4
VOLVO	VDS-3
MACK	EO-N
Renault	VI RLD-2
Mb- Aproval	228.51
MAN	M 3477/M 3271-1
Deutz	DQC IV-10 LA

FORMATOS

19 L



208 L



www.federallubricants.com

www.gli.cl



Servicio al Cliente

+562 2395 9000

**REVISION
ENERO 2024**

REQUISITOS DE FABRICANTES

DAF Long Drain
Renault VI RXD/RGD
MTU Type 3.1
JASO DH-2
Cummins CES 20076/2000077

PROPIEDADES TÍPICAS

GRADO SAE	10w40
Densidad 15°C	0.863
Viscosity, cSt @ 100°C	14.30
Viscosity, cSt @ 40°C	95.90
Viscosity, Index	154
Flash Point, COC °C	222
Pour Point, °C	-39
Total Base Number, mgKOH/g	10.1
Sulphate Ash. %	0.95

FORMATOS

19 L



208 L



www.federallubricants.com

www.gli.cl



Servicio al Cliente

+562 2395 9000

**REVISION
ENERO 2024**