

FEDERAL PLATINUM DIESEL SYNTHETIC BLEND SAE 10W40

LUBRICANTE PARA MOTOR DIESEL

PLATINUM DIESEL SYNTHETIC BLEND SAE 10W40 es un lubricante para motores diesel de bases semi sintéticas que son obtenidas a partir de aceites básicos full sintéticos (PAO) y bases minerales del grupo II. Las excelentes características de estabilidad a la oxidación y menor volatilidad en comparación con cualquier otro lubricante de base mineral (Grupo I, II o III) le permite a los usuarios extender los periodos de cambio y reducir el consumo de aceite aún cuando el motor esté funcionando en condiciones extremas.

Federal platinum diesel synthetic blend SAE 10W40 brinda excelente protección a motores diesel operados en servicio sobre carretera, minería, construcción, tractores agrícolas, reparto en ciudad y cualquier motor que requiera de aceites con especificación CK-4 o anterior.

Recomendado también para todos los motores, LPG o CNG; sean naturalmente aspirados o turbo cargados. Provee un mejor rendimiento de combustible en comparación con las otras viscosidades más altas. Al estar formulado con aceites básicos semi-sintéticos proporciona una excepcional protección al desgaste y consumo de aceite en periodos extendidos de cambio.

CERTIFICACIONES

| | |
|----------------|---|
| API | CK-4, CJ-4, CI-4, CI-4 PLUS, CH-4 / SN |
| ACEA | E9-16, E7-04 |
| CATERPILLAR | ECF-3, ECT-2, ECF-La, TO-2 |
| CUMMINS | CES 20086, 20081, 20077 |
| DETROIT DIESEL | 93K222, 93K218, 93K214 |
| DEUZ | DQC III-10 LA |
| FORD | WSS-M2C171-F1 |
| JASO | DH-2 |
| MACK | EOS-4.5, EO-O PREMIUM PLUS, EO-N PREMIUM PLUS |
| MAN | 3575 |
| MB | 228.31 |
| MTU | MTL 5044 Type 2.1 |
| RENAULT | RLD-4 RLD-3 |
| VOLVO | VDS-4.5 VDS-4, VDS-3 |

FORMATOS

0.946 L



3.785 L



19 L



208 L



www.federallubricants.com

www.gli.cl



Servicio al Cliente

+562 2395 9000

REVISION
ENERO - 2024

PROPIEDADES TÍPICAS

| | |
|--------------------------|-------|
| CCS, Cp (@-20°C) | 6100 |
| Viscosidad, cSt@40°C | 114 |
| Viscosidad, cSt@100°C | 15.3 |
| Índice de Viscosidad | 141 |
| Punto de Fluidez. ° C | -39 |
| Sulfato Ash, Wt (%) | 0.968 |
| Total Base No. (D2896) | 8.4 |
| Gravedad Específica | 0.889 |
| Punto de Inflamación ° C | 227 |

FORMATOS



www.federallubricants.com

www.gli.cl



Servicio al Cliente

+562 2395 9000

REVISION
ENERO - 2024