

FEDERAL ROYAL ADVANCED FULL SYNTHETIC SP / ILSAC GF -6A 5W30

LUBRICANTE PARA MOTOR A GASOLINA

FEDERAL ROYAL ADVANCED FULL SYNTHETIC SP / ILSAC GF -6A 5W30 es un lubricante para motor a gasolina formulado a partir de bases **100% sintéticas** (*) para cumplir con las más altas especificaciones de los fabricantes de motores en el mundo.

La mayor estabilidad a la oxidación y menor volatilidad de las bases sintéticas le permiten alargar los periodos de cambio y reducir el consumo de aceite aún en las condiciones de operación más exigentes.

Federal Royal Advanced contiene aditivos para inhibir la pre ignición a baja velocidad (LSPI: Low Speed Pre Ignition) aumentando la eficiencia de combustión en los motores de inyección directa de gasolina (con aspiración natural o turbo alimentados), con esto se reduce el consumo de combustible además de la posibilidad de desgaste y fallas prematuras.

Está formulado para brindar protección a motores que trabajan con gasolina o Gasohol (Flex-Fuel) y está certificado por el API como lubricante "Resource Conserving" que le asegura reducción en el consumo de combustible y protección de todos los sistemas de tratamientos de gases de escape (Catalizadores)

(*) 100% Bases sintéticas PAO; no comparable con aceites con denominaciones comerciales de bases minerales (I, II o III) o semi sintéticas, sin importar su procedencia o comportamiento. SYNTECH, Tecnología Sintética, ISOSYN y otras denominaciones comerciales no aseguran que los aceites sean fabricados con bases 100% sintéticas de acuerdo a lo recomendado en los manuales de fabricantes.

CERTIFICACIONES

API SP/SN Plus ILSAC GF-6A

CHRYSLER MS-6395

FORD WSS-M2C946-A, WSS-M2C946-B1

FORMATOS

0.946 L



3.785 L



19 L



208 L



www.federallubricants.com

www.gli.cl



Servicio al Cliente

+562 2395 9000

REVISION
ENERO 2024

PROPIEDADES TÍPICAS

Viscosidad cSt @100 ° C	10,8
Viscosidad cSt @40 ° C	62
Viscosidad, CCS, cP @ ° C	5.000 (-30)
Índice deViscosidad	165
Punto de Inflamación, PMCC °C	225
Punto de Fluidez, °C	-45
Fosforo, Wt. (%)	0.077
Zinc,Wt. (%)	0,084
Calcio, Wt (%)	0,097

FORMATOS

0.946 L	
3.785 L	
19 L	
208 L	

www.federallubricants.com

www.gli.cl



Servicio al Cliente

+562 2395 9000

REVISION
ENERO 2024