FEDERAL®
LUBRICANTS

FEDERAL ROYAL FULL SYNTHETIC 5W30 /5W40

LUBRICANTE PARA MOTOR DIESEL

FEDERAL ROYAL FULL SYNTHETIC 5W30 /5W40 lubricante 100% sintético para motor especialmente formulado para cumplir con los requerimientos de funcionamiento de vehículos europeos, asiáticos y norteamericano. Este lubricante está formulado para motores que requieran aceites con bajo contenido de cenizas y cumplir con los requerimientos de motores diesel y turbodiesel equipados con filtros de partículas (DPFs).

Cumple con las aprobaciones de la mayoría de los fabricantes (VW 502 00, 505 00, MB 229,51, DEXOS

Provee protección superior contra el desgaste, neutralización de ácidos como así también excelentes propiedades a bajas temperaturas y retiene las propiedades de viscosidad, hecho esencial para aplicaciones de drenaje extendido.

Es un lubricante que cumple con bajas cenizas (Low SAPS) para motores gasolineros de alto performance y motores diesel equipados con DPF.

CERTIFICACIONES

API	SN/CF
ACEA	A3-B4-08
ACEA	C3-10
MERCEDES BENZ	229.31 /5W40 / 229.51 (5W30)
VW	50200/50500
GM	DEXOS II
BMW	LL-04
ILSAC	GF-5

PROPIEDADES TIPICAS

SAE	5W30	5W40
Gravedad Especifica @ 60 º C	454.4	454.4
Viscosidad cSt @ 100 º C	12.1	13.2
Viscosidad, CCS, cP @ -30 º C	5640	5710
Fosforo, Wt. (%)	0.080	0.080
Zinc, Wt. (%)	0.080	0.080
High Temp. / High Shear (HTHS) cP @ 150º C	3.5	3.6
NOACK, Wt. (%)	10.0	10.0
TBN	8	8

FORMATOS

0.946 L

3.785 L

19 L

208 L

www.federallubricants.com
www.gli.cl

GLI

Servicio al Cliente

+562 2395 9000

REVISION
ENERO 2024