

FEDERAL ROYAL SYNTHETIC ULTRA 5W30

LUBRICANTE PARA MOTOR DIESEL / GASOLINA

FEDERAL ROYAL SYNTHETIC ULTRA 5W30 es un aceite de motor universal sintético, económico de consumo de combustible, desarrollado de acuerdo con la tecnología basada en aceites base sintéticos especialmente seleccionados y una elección bien equilibrada de aditivos avanzados para obtener las siguientes propiedades.

PROPIEDADES:

Un menor consumo de combustible
Contenido medio de SAPS
Adecuado para catalizadores modernos
Un arranque en frío muy rápido
Una película de lubricación segura a altas temperaturas
Intervalos de cambio de aceite prolongado
Muy buena detergencia y dispersión
Una protección muy fuerte contra el desgaste, la corrosión y la formación de espuma

APLICACIÓN:

Este aceite de motor universal, sintético, económicos en consumo de combustible, "Mid SAPS" se recomienda para su uso en motores gasolina y diésel, con o sin turbocompresor, recomendado en camionetas con intervalos de cambio de aceite extendidos. Este aceite de motor también contribuye a la extensión de la vida útil de los filtros de partículas. Debido a su composición especial es posible aplicar este producto para los requisitos de VW504.00/ 507.00, en la practica también llamada VW Longlife III.

ESPECIFICACIONES

API	SN
ACEA	C3
BMW	Longlife-04
MB	229.31 / 229.51
Porsche	C30
VW	504.00/507.00

FORMATOS

0.946 L



3.785 L



www.federallubricants.com

www.gli.cl



Servicio al Cliente

+562 2395 9000

REVISION ENERO 2024



PROPIEDADES TIPICAS

SAE GRADE	5W30
DENSIDAD @15° Cg/ml	0,851
Viscosidad -30 °C	5950
Viscosidad 40 °C	71,60
Viscosidad 100 °C	12,20
Indice de Viscosidad	168
Punto de Escurrimiento	234
Punto de Inflamación	-39
Total Base Number, mgKOH/g	8,3
Sulfato %	0,74

FORMATOS

0.946 L



3.785 L



www.federallubricants.com www.gli.cl



Servicio al Cliente

+562 2395 9000

REVISION ENERO 2024