

**FEDERAL SUPER 10W40, 15W40, 20W50, 25W50**

LUBRICANTE PARA MOTOR DIESEL / GASOLINA

FEDERAL SUPER 10W40, 15W40, 20W50, 25W50, es una línea de lubricantes diseñada para flotas mixtas, es decir, compuesta tanto por motores diesel como a gasolina. Esta línea está formulada con bases lubricantes altamente refinadas, de alto índice de viscosidad, un paquete de aditivos que brindan una muy buena protección y un mejorador de índice de viscosidad que le brinda la característica de lubricante multigrado. La gama completa de grados de viscosidad le permite satisfacer gran porcentaje de las demandas del mercado.

FEDERAL SUPER 10W40, 15W40, 20W50, 25W50 se recomienda en la utilización de motores tanto a gasolina como diesel en donde se requiera un lubricante multigrado, que facilite la partida en frío del motor

**CERTIFICACIONES**

API	CH-4CF-4, CF-2, CF
API	SL, SG, SF
ACEA	A3 / B4, A3/BS, A1/B1
ACEA	E3, E2 Y E1
ALLISON	C-3
MIL-L	2104 - B
MIL-L	46152

**FORMATOS**

0.946 L 

3.785 L 

[www.federallubricants.com](http://www.federallubricants.com)

[www.gli.cl](http://www.gli.cl)



Servicio al Cliente

+562 2395 9000

**REVISION  
ENERO 2024**

## PROPIEDADES TÍPICAS

	10W40	15W40	20W50	25W50
GRAVEDAD API	30.0	29.0	28.9	29.6
VISCOSIDAD Cst @40° C	97.0	100.0	165.0	165.0
VISCOSIDAD Cst @100° C	13.50	14.0	18.0	18.0
INDICE DE VISCOSIDAD	145	135	125	125
PUNTO DE INFLAMACIÓN °C	200	210	220	230
PUNTO DE ESCURRIMIENTO °C	-32	-27	-19	-18
TBN D- 2896	-----	10.1	9.1	8.7

## FORMATOS

0.946 L 

3.785 L 

[www.federallubricants.com](http://www.federallubricants.com)

[www.gli.cl](http://www.gli.cl)



Servicio al Cliente

+562 2395 9000

REVISION  
ENERO 2024