

## FEDERAL 2T - CYCLE MOTOR OIL

LUBRICANTE PARA MOTORES DE DOS TIEMPOS

FEDERAL 2T – CYCLE MOTOR OIL , esta formulado a partir de bases de excelente calidad para brindar protección a motores de dos tiempos de uso general con sistemas de inyección de ratio de mezcla variable y pre mezcladas.

**CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS:** Formulado para facilitar el pre mezclado, asegurar fluidez y miscibilidad a bajas temperaturas. Su mezcla uniforme y estable evitan la formación de humos.

**APLICACIONES:** Compatible con combustibles de bajo octanaje y gasohol. Brinda protección al motor contra el desgaste la herrumbre y la corrosión.

### DIRECCIONES DE USO:

	Gallons of Fuel		
	1	2.5	5
Fuel/Oil ratio **	Onzs de 2-cycle oil		
50:1	2,6	6,4	12,8
40:1	3,2	8	16
32:1	4	10	20
24:1	5,3	13,3	26,6
16:1	8	20	40

Mezcle adecuadamente antes de usar

**PRECAUCION:** Tenga cuidado cuando haga la mezcla de aceite y gasolina pues los vapores de combustible son inflamables nunca haga la mezcla cerca de fuego o fuentes de ignición.

\*\* siempre consulte su manual de fabricante para determinar el uso correcto del producto.

### FORMATOS

0.95 L



[www.federallubricants.com](http://www.federallubricants.com)

[www.gli.cl](http://www.gli.cl)

### DATOS TIPICOS DE PRUEBA

Viscosidad 40° C, mm <sup>2</sup> /S	55,8
Viscosidad 100° C, mm <sup>2</sup> /S	8
Índice de Viscosidad	112
Flash Point F (min)	141
Pour Point C (F)	-36*(-36)
Color	Azul/Verde



**Servicio al Cliente**

+562 2395 9000

REVISION ENERO 2024