

## ROYAL ULTRA PSA 0W30

### LUBRICANTE PARA MOTOR DIESEL

ROYAL ULTRA PSA 0W30 es un lubricante 100% sintético, formulado para cumplir con los requerimientos de funcionamiento de vehículos Europeos, Asiáticos y Norteamericanos. Está diseñado principalmente para motores diesel o gasolineros que requieran aceites con bajo consumo de cenizas, MID SAP. Debido a su bajo contenido de cenizas este producto puede ser usado en vehículos modernos equipados con convertidores catalíticos de tres vías y filtros DPF.

Federal royal ultra PSA 0W30 es uno de los aceites premium de línea federal, por sus propiedades y las características de su base 100% sintética tiene una excelente estabilidad a la oxidación, baja volatilidad y mejor retención de aditivos que le permite brindar mayor protección a su motor en periodos extendidos y menor consumo de aceite trabajando a altas temperaturas y severas condiciones de operación.

CUMPLE LA NORMA PARA VEHÍCULOS PEUGEOT CITROEN PS A B71 2312

### BENEFICIOS:

- Bajo consumo de combustible
- Recomendado para convertidores modernos
- Partidas rápidas en frío
- Lubricación segura de película a altas temperaturas
- Drenajes extendidos
- Muy buena detergencia y dispersión
- Poderosa protección contra el desgaste, corrosión y formación de espuma.

### ESPECIFICACIONES

ACEA	C2
PSA	B71 2312

### FORMATOS

0.946 L



3.785 L



[www.federallubricants.com](http://www.federallubricants.com)

[www.gli.cl](http://www.gli.cl)



**Servicio al Cliente**

+562 2395 9000

REVISION ENERO 2024

## PROPIEDADES TÍPICAS

SAE	0W30
Densidad de 15° C, kg/l	0.84
Viscosidad, cSt@-35°C, mm <sup>2</sup> /S	5540
Viscosidad, cSt@-40°Cmm <sup>2</sup> /S	53,6
Viscosidad, cSt@100°C	9,7
Índice de Viscosidad	168
Punto de Inflamación, ° C	222
Punto de Encurrimiento, ° C	-48
Sulfato Asch. (%)	0,59

## FORMATOS

0.946 L



3.785 L



[www.federallubricants.com](http://www.federallubricants.com)

[www.gli.cl](http://www.gli.cl)



**Servicio al Cliente**

+562 2395 9000

**REVISION ENERO 2024**