

FEDERAL FALCON EXTRA DUTY SAE 15W-40 API CI-4

LUBRICANTE PARA MOTOR DIESEL

FEDERAL FALCON EXTRA DUTY SAE 15W40 ha sido formulado para cumplir y exceder los requerimientos de todos los fabricantes de motores diesel. Su formulación con básicos minerales del grupo II le brinda mayor estabilidad a la oxidación y con ello le permite extender los periodos de cambios de aceite.

Cuenta con un paquete de aditivos premium desarrollado para proteger el motor contra el desgaste y reducir los depósitos. El TBN balanceado permite extender los periodos de cambio manteniendo excelentes niveles de detergencia y dispersancia, basados en su mayor retención del paquete de aditivos.

Recomendado para equipos de fuera de carretera, maquinaria, agrícola, transporte de pasajeros y camionetas livianas con motores diesel turbocargados y sin turbo. Puede ser utilizado en motores GNV (GNC) como lubricante alternativo.

CERTIFICACIONES

API SERVICE	CI-4 / CH-4, CG-4, CG, CF-4, SL
ACEA	E2 / E5 / B3 / A3 / E7
CATERPILLAR	ECF-2
CUMMINS	CES 20076, 20077, 20078
DETROIT DIESEL	Series 2000 / 4000
MACK	EO-N, EO-M PLUS
VOLVO	VDS-3
GLOBAL	DHD-1
RENAULT	VI RLD-2
MAN	3275
JASO	DH-1
MERCEDES BENZ	228.3
ALLISON	C-3

FORMATOS

19 L



208 L



www.federallubricants.com

www.gli.cl



Servicio al Cliente

+562 2395 9000

REVISION MARZO 2024

PROPIEDADES TÍPICAS

CCS, Cp (@-20°C)	6270
Viscosidad, cSt @100°C	15.4
Viscosidad, cSt @40°C	119
Índice de Viscosidad	135
Punto de Ecurrimiento, °C	-34
Sulfato Ash, Wt. (%)	1.19
Calcio, WT (%)	.3276
Fosforo, Wt (%)	.1255
Magnesio, Wt. (%)	Nil
Zinc, WT (%)	.1426
Sulfuro, Wt (%)	.4500
Nitrogeno, Wt (5)	.1029
Total Base No., (D2896)	9.2
Gravedad Especifica	0.8740
Punto de Inflamación, °C	218

FORMATOS

19 L



208 L



www.federallubricants.com

www.gli.cl



Servicio al Cliente

+562 2395 9000

REVISION MARZO 2024