

FEDERAL ROYAL FULL SYNTHETIC SAE 5W30

LUBRICANTE PARA MOTOR DIESEL

FEDERAL ROYAL FULL SYNTHETIC 5W30 es un lubricante 100% sintético para motor especialmente formulado para cumplir con los requerimientos de funcionamiento de vehículos europeos, asiáticos y norteamericano. Este lubricante está formulado para motores que requieran aceites con bajo contenido de cenizas y cumplir con los requerimientos de motores diesel equipados con filtros de partículas (DPFs).

Provee protección superior contra el desgaste, neutralización, de ácidos como asi también excelentes propiedades a bajas temperaturas. Formulado para retener la viscosidad y mantener sus propiedades kuego de largos periodos de uso, , hecho esencial para aplicaciones de drenaje extendido.

FEDERAL ROYAL FULL SYNTHETIC 5W30 es un lubricante que cumple con bajas cenizas (Low SAPS) para motores gasolineros de alta performance y motores diesel equipados con DPF.

CERTIFICACIONES

| API | SN / ILSAC GF-5 |
|---------------|--------------------------|
| ACEA | A3-B4-08 |
| ACEA | C2 / C3 |
| MERCEDES BENZ | 229.52 / 229.51 / 229.31 |
| vw | VW502 00 / 505 01 |
| GM | DEXOS 2 |
| BMW | LL-04 |
| JASO | DL-1 |

PROPIEDADES TIPICAS

| Grado SAE | 5W30 |
|--------------------------|------|
| Gravedad API 15 º C | 0,86 |
| Viscosidad cSt @ 40 º C | 74,7 |
| Viscosidad, CCS, 100 º C | 12,4 |
| Indice de Viscosidad | 165 |
| Punto de Inflamación °C | 220 |
| Punto de Congelación °C | -33 |
| Cenizas Sulfatadas % | 0,8 |

FORMATOS

0.946 L



3.785 L



19 L



208 L



www.federallubricants.com www.gli.cl



Servicio al Cliente

+562 2395 9000

REVISION JUNIO 2024