

FEDERAL TRACTOR FLUID

LUBRICANTE PARA MAQUINARIA AGRICOLA

FEDERAL TRACTOR FLUID es un aceite Universal para tractores agrícolas, formulado para aplicaciones donde un solo lubricante universal se utiliza en transmisión, diferenciales, Sistemas hidráulicos y frenos húmedos. (ACEITE PARA TRACTORES AGRICOLAS)

Federal Tractor Fluid está formulado con básicos refinados de alta calidad y última tecnología y con un paquete de aditivos que imparte propiedades de extrema presión y antidesgaste al producto. La adición de mejoradores de índice de viscosidad reduce el rompimiento de la película lubricante a altas temperaturas e incrementa la vida del fluido.

FEDERAL TRACTOR FLUID cuenta con las siguientes aprobaciones:

- ✓ John Deere J14B/C, J20A/B, J20C (Hygard), J21A
- ✓ Kubota UDT Fluid/ Super UDT Fluids
- ✓ Massey Ferguson M1110, M1127B, M1129A, M1143, M1141 (Permatran III) M1145
- ✓ Minneapolis Moline 35154, 35202, 35301
- ✓ VALTRA G2-08
- ✓ VCE (Volvo) WB 101
- ✓ Case New Holland (CNH) MAT-3509, 3525, 3506, 3505
- ✓ Case IH MS1210, MS1209, MS1207, MS1206, MS 1204-07/09
- ✓ International Harvester B-6 Hy-Tran
- ✓ Ford ESN M2C134-A/B/C/D, FNHA-2C-201.00, FNHA-2-C200.00, M2C86-B/C, M2C41-B, M2C48-A/B
- ✓ Fendt - AGCO Power Fluid 821 XL
- ✓ Caterpillar TO-2
- ✓ White Farm Equipment Q-1705, Q-1722, Q-1766B, Q-1802 (Type 55 Fluid), Q-1826 (HTF) API GL-4
- ✓ Allison Type C-4 - Dennison HF-0, HF-1, HF-2 - Sauer-Sundstrand Hydrostatic Transmission Fluid - Vickers M-2950-S, I-286-S, 35VQ25 - ZF TE-ML03E/05F/06E/06F/06K/17E/21F

PROPIEDADES TIPICAS

SAE	10W 30
Viscosidad, cSt @ 40°C	54.7
Viscosidad, cSt @ 100°C	9.4
Viscosidad, cP @ -20°C	4
Viscosidad, cP @ -40°C	44,5
Índice de Viscosidad	155
Punto de Escurrimiento	-44
Punto de Inflamación	432
Sulfato Ash, wt. %	1.48
Zinc, wt. %	.1547

FORMATOS

19 L



208 L



www.federallubricants.com
www.gli.cl



Servicio al Cliente

+562 2395 9000

REVISION
JUNIO 2024