

FEDERAL MAXXUM ULTRA 10W40 FULL SYNTHETIC CK-4 / SN

LUBRICANTE PARA MOTOR DIESEL

Lubricantes para Motores Diesel de alta calidad, basado en la última tecnología de aditivos combinada con aceites básicos sintéticos.

Lubricante para motores diesel bajo operación severa continua, formulado para motores Euro 6, Euro 5, Euro 4 en combinación con petróleo Diésel de alto / bajo contenido de azufre. Este producto está diseñado para ser utilizado en motores con filtro de partículas y sistema de catalizador SCR el producto está catalogado bajo el grupo "Low Saps" (baja cenizas)

PROPIEDADES:

- Alta detergencia que evita la formación depósitos en el motor.
- Muy buena capacidad de dispersión que evita la formación de lodo.
- Menor tendencia a la formación de partículas aumenta la vida útil del filtro de partículas
- Posee un potente inhibidor a la formación de espuma y control de corrosión.
- Índice de viscosidad natural alto y estable.
- Bajo contenido de cenizas sulfatadas, fósforo y azufre (LOW SAPS)
- Su paquete de aditivos reduce la actividad contra el desgaste, lo que se traduce en una duración extendida de anillos, camisas y cilindros.
- Contribuye a una disminución de los costes de mantenimiento.

ESPECIFICACIONES

ACEA	E11/E9/E7/E6
API	CK-4 / SN
VOLVO	VDS-4.5
MACK	EOS-4.5
Renault	VI RLD-3
MB	228.31
MAN	M 3775
Deutz	DQC III-18 LA

FORMATOS

19 L



208 L



www.federallubricants.com

www.gli.cl



Servicio al Cliente

+562 2395 9000

**REVISION
AGOSTO 2024**

REQUISITOS DE FABRICANTES

DAF Long Drain	
Renault	VI RLD 3
MTU	Type 2.1
JASO	DH-2
Cummins	CES 20086
CAT	ECF-3
Detroit Diesel	93K222
DTFR	15C100
FORD	WSS M2C171-F1

PROPIEDADES TÍPICAS

GRADO SAE	10w40
Densidad 15°C	0.864
Viscosity, cSt @ 100°C	14.90
Viscosity, cSt @ 40°C	97.70
Viscosity, Index	160
Flash Point, COC °C	226
Pour Point, °C	-39
Total Base Number, mgKOH/g	9,7
Sulphate Ash.%	0.99

FORMATOS

19 L



208 L



www.federallubricants.com

www.gli.cl



Servicio al Cliente

+562 2395 9000

**REVISION
AGOSTO 2024**